

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. DoP-1-2015

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **JT- teräshormi**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**JT- teräshormi**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Moduli teräshormi, jonka kautta palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Jalotakka Oy  
Kangaskatu 1  
48600 Kotka, Finland  
p. 010 2394 775, email: info@jalotakka.com**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksianto on kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: --
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **2+**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta: **VTT Expert Services LTD suoritti tehta an ja sen sisäisen laaduntarkastuksen järjestelmän EN 1856-1:2009 mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimusten mukaisuustodistuksen 0809-CPR-1109.**
8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: --

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet         | Suoritustaso  | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Puristuslujuus            | maksimi kuorma:<br>15 m savupiippu elementtejä  | <b>EN 1856-1:2009</b>               |
| Palonkestävyys            | G70<br>nokipalon kestävä: kyllä   |                                     |
| Kaasutiiveys              | N1  |                                     |
| Virtausvastus             | NPD   |                                     |
| Lämmöneristävyys          | NPD   |                                     |
| Lämpöshokin kestävyys     | kaasutiiveyden säilyttäminen: kyllä   |                                     |
| Taivutusvetolujuus        | tuulikuorma .<br>vapaasti seisovan osan korkeus: 1,5 m<br>viimeisimmän tuen yläpuolella,<br>poikittaistentukien enimmäisväli 3m<br><br>muut kuin pystysuorat asennukset.<br>tukien enimmäisväli 2,3m kulman<br>ollessa 30 astetta |                                     |
| Kemikaalien kestävyys     | NPD   |                                     |
| Korroosion kestävyys      | Vm L50100   |                                     |
| Jäätymis-sulamiskestävyys | Jäätymis-sulamiskestävä: kyllä  |                                     |
| Läpiviennit               | katso asennusohje 22.1.2015   |                                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.  
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Mikko Muurinen, Jalotakka Oy, tuotantojohtaja

KOTKA 22.1.2015  
( paikka ja pvm. )

  
( allekirjoitus )