

Parra savupiippu T600

- Moduulirakenteinen asennusvalmis savupiippu
- Peruspaketti sisältää 1450 mm pitkän eristetyt savupiipun tarvikkeineen
- Lisävarusteina saatavien moduulien avulla voidaan rakentaa pidempi savupiippu (enimmäispituus 15 m)
- Piipun ulkovaippa on mustaksi kuumankestomaalilla maalattua sinkittyä terästä
- Läpiviennin piirrossapluuna
- Asennuslaatikon sisältö:
 - Asennusohje
 - Tyypikilpi
 - Firecement tiivistemassa
 - Höyrynsulun tiivisteteippi (Alumiininen/Sininen)
 - 3 kpl reikänauhat
 - Kiinnitysruuvit
 - 2 kpl M6 x 16
 - 2 kpl mutteri M6 Nyloc
 - 30 kpl kateruuvi, musta
 - 8 kpl ruuvi 4,5 x 25
 - 3 kpl ruuvi 5 x 60

Lisävarusteet ja optiot

- Eristetyt moduulijaksot: 300, 600 ja 1200 mm, sisältävät kiinnityspannan
- Vesikaton tiivistekumi yli 22° kattokulmille
- Läpivientieriste 600 mm
- Läpivientilaippa yli 22° kattokulmille
- Eristämätön liitosputki RST 625 mm, Ø145/125 mm ja lämpösäteily suoja RST, 625 mm, Ø180 mm, myydään settinä

Teuvan Keitintehdas Oy
Keitintehtaan tie 29
FI-64700 TEUVA

P. 0207 851 600
info@teuvan.com

