

## Suoritusasoilmoitus - Nro: DoP-PK-2016

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Parra-kiuas
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
Parra Q, Parra 14 PK, Parra 21 PK tai Parra 28 PK
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
Jatkuvalämmitteinen saunan puukiuas asuinrakennuksen sisätilojen lämmitykseen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
Parra-saunatuotteet / Teuvan Keitintehdas Oy, Keitintehtaantie 29, 64700 TEUVA
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:  
-
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:  
VTT Expert Services Py (0809) suoritti tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen perusteella tuotestandardin EN 15821 mukaisesti ja antoi testausraportin 14 PK: VTT-S-04532-13, 21 PK: VTT-S-04533-13, 28 PK: VTT-S-04621-13 sekä VTT-S-02662-16
8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:  
-
9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso			Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
	14 PK, Q	21 PK	28 PK	
Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille)	Hyväksytty,	Hyväksytty,	Hyväksytty,	EN 15821:2010
Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin: - takana ja sivuilla - yläpuolella	250 mm 1200 mm	250 mm 1200 mm	250 mm 1500 mm	
Palamistuotteiden päästöt	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	
Pintalämpötila	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	NPD	NPD	
Puhdistettavuus	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	
Savukaasun lämpötila	487 °C	464 °C	430 °C	
Mekaaninen lujuus	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	
Lämmöntuotto ja hyötysuhde	Hyväksytty,	Hyväksytty,	Hyväksytty,	
Hilimonoksidipäästö @ 13 % O <sub>2</sub> :	0,18 %	0,36 %	0,41 %	
Kokonaishyötysuhde:	62 %	62 %	67 %	
Savukanavan veto:	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
Lämmöntuotto huonetilaan (teho):	13 kW	16 kW	18 kW	
Polttoainepanokset:	4+2,5 = 6,5 kg	5+3,8 = 8,8 kg	5+3+2 = 10 kg	
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Teuvalla 1.6.2016

Henri Penttilä, toimitusjohtaja